

TFT



MULCHER



- 1 **STRENX** és **HARDOX** ötvözetből készült váz – rugalmas, elnyeli a rezgéseket és kopásálló
- 2 Lánc védelem a fronton 4 sorban + extra 4 középen
- 3 CATIII. csatlakozás
- 4 A 3. pont hidraulikusan állítható – adaptálható bármely traktorhoz (szabadalmaztatott)
- 5 Hidraulikusan nyitható tető „Superfinish” rendszerrel
- 6 A vázon kialakított fellépő a szereléshez
- 7 Csúszótalpak 2 magasság pozícióval és oldalvédelemmel ellátva
- 8 Rotor cserélhető tengellyel, fix kalapácsokkal spirálisan szerelve
- 9 A kalapácsok karbonbevonattal, különböző konfigurációval
- 10 Ékszíjhajtás 6x + 6x XPC kétoldalon ESB rendszerrel ellátva
- 11 Hajtómű szabadonfutóval, TLT: 1.000 f/p
- 12 Megerősített kardántengely
- 13 Cserélhető ellenkések a házon és a nyitható tetőn
- 14 Kalapácsok 2 rétegű karbonbevonattal TMC CANCELA F19+F20 (alapfelszereltség)
- 15 Kardántengely tartozék

Modell	TFT-225	TFT-250
Műszaki információ		
Munka szélesség (m)	2,25	2,50
Teljes szélesség	2,85	3,10
Szükséges LE igény	200	250
Max. megengedett LE	360	
Rotor vágó átm.	632,5	
TLT	1.000	
Kalapácsok száma	F19+F20	54+2
	F06+F13	40+2
	F23	56
Ellenkések	1 fix sor és 4 cserélhető sor	
CAT	CAT III	
Ékszj db - típus	12 XPC	
Csúszótalp	Csavarokkal állítható (2 pozíció)	
Súly (kg)	3.178	3.295



TMC CANCELA